

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**1.1. Identifikator izdelka**

Oblika izdelka	: Zmes
Trgovsko ime	: Cid 2000
Koda izdelka	: 69
Skupina izdelkov	: Razkužilno sredstvo

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**1.2.1. Pomembne identificirane uporabe**

Glavne kategorije uporabe	: Profesionalna uporaba
Uporaba snovi/zmesi	: Za podrobne informacije glej podatke o izdelku

1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**Dobavitelj**

CID LINES N.V.
Waterpoortstraat, 2
BE- B-8900 Ieper
Belgique
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - <http://www.cidlines.com>

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]**


Organski peroksidi, vrsta D	H242
Akutna strupenost (oralno), kategorija 4	H302
Akutna strupenost (vdihtavanje), kategorija 4	H332
Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1A	H314
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, draženje dihalnih poti	H335
Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1	H410
Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16	

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

2.2. Elementi etikete**Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]**

Piktogrami za nevarnost (CLP)



Opozorilna beseda (CLP)	: Nevarno
Vsebuje	: perocetna, očetna kislina, Vodikov peroksid

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Stavki o nevarnosti (CLP)	: H242 - Segrevanje lahko povzroči požar. H302+H332 - Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju. H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki (CLP)	: P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P260 - Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P221 - Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi. P304+P340 - PRI VDIHAVANJU Prenesti na svež zrak in pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Takoj pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. Nujno je specifično zdravljenje. . P301+P330+P331+P310+P321 - PRI ZAUŽITJU Izprati usta. NE izzvati bruhanja. Takoj pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. Specifičnega zdravljenja. P303+P361+P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi) Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo/prho.

2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje $\geq 0,1$ % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (PBT/vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH.

Zmes ne vsebuje snov(i), ki je (so) navedena(e) na seznamu, določenem v skladu s členom 59(1) Uredbe REACH, kot snov(i), ki ima(jo) lastnosti endokrinih motilcev oziroma ni(so) identificirana(e) kot da ima(jo) lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, enaki ali večji od 0,1 %.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Se ne uporablja

3.2. Zmesi

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
Vodikov peroksid	Št. CAS: 7722-84-1 Št. EC: 231-765-0 Indeks št: 008-003-00-9 REACH št: 01-2119485845-22	15 – 30	Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4 (Oralno), H302 Acute Tox. 4 (Vdihavanje), H332 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412
ocetna kislina	Št. CAS: 64-19-7 Št. EC: 200-580-7 Indeks št: 607-002-00-6 REACH št: 01-2119475328-30	≥ 10	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314
perocetna	Št. CAS: 79-21-0 Št. EC: 201-186-8 Indeks št: 607-094-00-8 REACH št: 01-2119531330-56	≥ 5	Flam. Liq. 3, H226 Org. Perox. D, H242 Acute Tox. 4 (Oralno), H302 Acute Tox. 4 (Dermalno), H312 Acute Tox. 4 (Vdihavanje), H332 Skin Corr. 1A, H314 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Posebne mejne koncentracije:		
Ime	Identifikator izdelka	Posebne mejne koncentracije
Vodikov peroksid	Št. CAS: 7722-84-1 Št. EC: 231-765-0 Indeks št: 008-003-00-9 REACH št: 01-2119485845-22	(5 ≤C < 8) Eye Irrit. 2, H319 (8 ≤C < 50) Eye Dam. 1, H318 (35 ≤C < 50) Skin Irrit. 2, H315 (35 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 (50 ≤C < 70) Skin Corr. 1B, H314 (50 ≤C < 70) Ox. Liq. 2, H272 (63 ≤C < 100) Aquatic Chronic 3, H412 (70 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 (70 ≤C < 100) Ox. Liq. 1, H271
perocetna	Št. CAS: 79-21-0 Št. EC: 201-186-8 Indeks št: 607-094-00-8 REACH št: 01-2119531330-56	(1 ≤C < 100) STOT SE 3, H335

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

- Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Nemudoma poiskati zdravniško pomoč.
- Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Odstraniti umazana oblačila in izpostavljene dele kože umiti z blagim milom in vodo, nato sprati s toplo vodo. Poiskati zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo).
- Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : Nemudoma izplakniti z izdatno količino vode. Nemudoma poiskati zdravniško pomoč.
- Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Izprati usta. Ne izzivati bruhanja, zaradi korozivnih učinkov. Odpeljati v bolnišnico.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

- Simptomi/ učinki po vdihavanju : Ob vdihavanju hlapov lahko pride do težav z dihanjem. Kašelj. Vneto grlo.
- Simptomi/ učinki po stiku s kožo : Pordelost, bolečina. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- Simptomi/ učinki po stiku z očmi : Pordelost, bolečina. Zamegljen vid. Solze. Hude poškodbe oči.
- Simptomi/ učinki po zaužitju : Pekoč občutek. Kašelj. Krči. Lahko povzroči opekline ali draženje tkiva ust, grla in prebavnega trakta. Zaužitje majhne količine tega izdelka predstavlja resno nevarnost za zdravje.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

- Primerna sredstva za gašenje : Suha kemikalija. Pena. Oglikov dioksid.
- Neprimerna sredstva za gašenje : Ne uporabljati močnega vodnega toka.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Požarna nevarnost : Segrevanje lahko povzroči požar.
- Nevarnost eksplozije : Ne predstavlja požarne/eksplozijske nevarnosti v normalnih pogojih uporabe.
- Reaktivnost ob požaru : Pri visoki temperaturi lahko sprošča nevarne pline.
- Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Lahko se sprošča strupen dim.

5.3. Nasvet za gasilce

- Previdnostni ukrepi požar : Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju. Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.
- Ukrepi ob požaru : Izpostavljene posode ohladiti z razpršeno vodo ali vodno meglico.

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Zaščitna oprema pri gašenju	: Pri gašenju kemikalij bodite previdni. Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo. Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju. Toplotno odporne rokavice.
Drugi podatki	: Pri visokih temperaturah se lahko razkroji, pri čemer se sproščajo strupeni plini.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Spolšni ukrepi	: Razlitja naj rešuje usposobljeno osebje za čiščenje, opremljeno z ustrezno zaščito za dihalo in oči. Zaustaviti puščanje, če je varno. Preprečiti prodor izdelka v kanalizacijo, kleti, servisne jaške ali kakšno drugo mesto, kjer bi njegovo zbiranje lahko bilo nevarno.
----------------	---

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema	: Izgibati se nepotrebni izpostavljenosti. Nositi primerno zaščitno obleko. Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Ne vdihavati hlapov.
Postopki v sili	: Ne se dotikati ali hoditi po razlitem proizvodu. Izprazniti območje. Ne vdihavati hlapov. Preprečiti stik s kožo, očmi ali oblačili.

6.1.2. Za reševalce

Zaščitna oprema	: Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».
Postopki v sili	: Izdelka se ne dotikajte. Oddaljiti odvečno osebje. Zaustaviti puščanje, če je varno. Prezračiti območje.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Prepreči vstop v kanalizacijo in javne vode. Obvestiti oblasti, če izdelek vstopi v kanalizacijo ali javne vode.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje	: Ustaviti puščanje brez tveganja, če je možno. Prestreči razlito tekočino. Uporabljati primerne posode za odpadke.
Postopki čiščenja	: Vsako razlitje čim prej očistiti, pobrati ga z vpojnim izdelkom.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje	: Pri rokovanju preprečiti stik s kožo in z očmi. Nositi osebno zaščitno opremo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Zagotoviti dobro prezračevanje v delovnem območju, da se prepreči nastanek hlapov.
Higienski ukrepi	: Pred jedjo, pitjem, kajenjem in odhodom z delovnega mesta umiti roke in vse izpostavljene dele telesa z blagim milom in vodo. Z izdelkom ravnati v skladu z ustreznimi pravili industrijske higiene in varnostnimi postopki.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja	: Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ne hraniti v korozijsko občutljivi kovini. Posode hraniti zaprte, kadar se ne uporabljajo. Zaščititi pred zmrzovanjem.
Kraj skladiščenja	: Germany: Storage class (LGK): 5.2 - Organic peroxides and self-reactive hazardous substances. Risk group IV OP (organic peroxides), according to Hazardous Substances Ordinance. Note: TRGS 510 "Storage of hazardous substances in portable tanks".

7.3. Posebne končne uporabe

Razkužilno sredstvo.

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

perocetna (79-21-0)	
EU - Indikativna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (IOEL)	
IOEL TWA	1 mg/m ³
ocetna kislina (64-19-7)	
EU - Indikativna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (IOEL)	
Lokalni naziv	Acetic acid
IOEL TWA	25 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	10 ppm
IOEL STEL	50 mg/m ³
IOEL STEL [ppm]	20 ppm
Zakonska navedba	COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Vodikov peroksid (7722-84-1)	
EU - Indikativna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (IOEL)	
Lokalni naziv	Hydrogen peroxide
IOEL TWA	1,4 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	1 ppm
Opomba	(Ongoing)
Zakonska navedba	SCOEL Recommendations

8.1.2. Priporočenih postopkih spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.3. Nastajajo onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.4. DNEL in PNEC

perocetna (79-21-0)	
DNEL/DMEL (delavci)	
Akutna - sistemski učinki, vdihavanje	0,56 mg/m ³
Akutna - lokalni učinki, dermalno	0,12 % v zmesi
Akutna - lokalni učinki, vdihavanje	0,56 mg/m ³
Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje	0,56 mg/m ³
Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje	0,56 mg/m ³
DNEL/DMEL (splošna populacija)	
Akutna - sistemski učinki, vdihavanje	0,28 mg/m ³
Akutna - sistemski učinki, oralno	1,25 mg/kg telesne teže/dan
Akutna - lokalni učinki, dermalno	0,12 % v zmesi
Akutna - lokalni učinki, vdihavanje	0,28 mg/m ³
Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno	1,25 mg/kg telesne teže/dan

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

perocetna (79-21-0)	
Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje	0,28 mg/m ³
Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje	0,28 mg/m ³
PNEC (Voda)	
PNEC aqua (sladka voda)	0,000094 mg/l
PNEC aqua (morska voda)	0,0000049 mg/l
PNEC aqua (občasno, sladka voda)	0,0016 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sladka voda)	0,000077 mg/kg suhe teže
PNEC sediment (morska voda)	0,000015 mg/kg suhe teže
PNEC (Tla)	
PNEC tla	0,32 mg/kg suhe teže
PNEC (STP - čistilna naprava)	
PNEC čistilna naprava za odpadne vode	0,051 mg/l
ocetna kislina (64-19-7)	
DNEL/DMEL (delavci)	
Akutna - lokalni učinki, vdihavanje	25 mg/m ³
Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje	25 mg/m ³
DNEL/DMEL (splošna populacija)	
Akutna - lokalni učinki, vdihavanje	25 mg/m ³
Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje	25 mg/m ³
PNEC (Voda)	
PNEC aqua (sladka voda)	3,058 mg/l Assessment factor: 100
PNEC aqua (morska voda)	0,3058 mg/l Assessment factor: 100
PNEC aqua (občasno, sladka voda)	30,58 mg/l Assessment factor: 10
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sladka voda)	11,36 mg/kg suhe teže
PNEC sediment (morska voda)	1,136 mg/kg suhe teže
PNEC (Tla)	
PNEC tla	0,47 mg/kg suhe teže
PNEC (STP - čistilna naprava)	
PNEC čistilna naprava za odpadne vode	85 mg/l Assessment factor: 10
Vodikov peroksid (7722-84-1)	
DNEL/DMEL (delavci)	
Akutna - lokalni učinki, vdihavanje	3 mg/m ³
Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje	1,4 mg/m ³
DNEL/DMEL (splošna populacija)	
Akutna - lokalni učinki, vdihavanje	1,93 mg/m ³
Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje	0,21 mg/m ³

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Vodikov peroksid (7722-84-1)	
PNEC (Voda)	
PNEC aqua (sladka voda)	0,0126 mg/l
PNEC aqua (morska voda)	0,0126 mg/l
PNEC aqua (občasno, sladka voda)	0,0138 mg/l
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sladka voda)	0,047 mg/kg suhe teže
PNEC sediment (morska voda)	0,047 mg/kg suhe teže
PNEC (Tla)	
PNEC tla	0,0023 mg/kg suhe teže
PNEC (STP - čistilna naprava)	
PNEC čistilna naprava za odpadne vode	4,66 mg/l

8.1.5. Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Lokalno izpušno prezračevanje in splošno prezračevanje morata biti zadostna, da se zagotovi skladnost s standardi izpostavljenosti.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



8.2.2.1. Zaščito za oči in obraz

Zaščita oči:

Uporabljati varnostna očala, ki ščitijo pred brizgi. Varnostna očala s stransko zaščito

Zaščita oči			
vrsta	Področje uporabe	značilnosti	Standard
Varnostna očala s stransko zaščito, Obrazni ščitnik	Kapljice	Prozorna, jasna, Plastičen.	EN 166

8.2.2.2. Zaščita kože

Zaščita kože in telesa:

Nositi ustrezno zaščitno obleko

Zaščita kože in telesa	
vrsta	Standard
Nosite zaščitno obleko.	EN14605:2005+A 1:2009

Zaščita rok:

Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Zaščita rok					
vrsta	Material	prepustnosti	Debelina (mm)	Prodiranje	Standard
Rokavice za večkratno uporabo	Polivinilklorid (PVC)	6 (> 480 minute)	0.5	2 (< 1.5)	EN ISO 374

8.2.2.3. Zaščita dihal

Zaščita dihal:

Če pri rokovanju s tem izdelkom nastajajo delci, ki se prenašajo po zraku, je treba nositi dihalni aparat za zaščito pred prahom ali meglico

Zaščita dihal			
Naprava	Vrsta filtra	Pogoj	Standard
Pol-mask	ABEK, vrsta P2	Zaščita pred tekočimi delci, Zaščita pred hlapi, Dolgotrajna izpostavljenost	EN 14387

8.2.2.4. Toplotno nevarnostjo

Dodatne informacije niso na voljo

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Drugi podatki:

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Zagotovi lokalno izpušno cev ali splošno zračenje prostora.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	: Tekoče
Barva	: Brez barve.
Videz	: bister.
Vonj	: Oster(-tra).
Meja vonja	: Izdelek ni bil preizkušen
Tališče/ tališno območje:	: - 42 °C
Ledišče	: Izdelek ni bil preizkušen
Točka omehčanja	: Izdelek ni bil preizkušen
Vrelišče	: 105 °C
Vnetljivost	: Segrevanje lahko povzroči požar.
Eksplozivne lastnosti	: Izdelek ni bil preizkušen.
Oksidativne lastnosti	: Oksidirajoče snovi.
Meje eksplozivnosti	: Izdelek ni bil preizkušen Izdelek ni bil preizkušen
Spodnja meja eksplozivnosti	: Izdelek ni bil preizkušen
Zgornja meja eksplozivnosti	: Izdelek ni bil preizkušen
Plamenišče	: 74 – 83 °C
Temperatura samovžiga	: Izdelek ni bil preizkušen
Temperatura razgradnje	: ≥ 60 °C
Temperatura samopospešujočega razpadanja (SADT)	: Izdelek ni bil preizkušen
pH	: < 2 (100%)
Viskoznost, kinematična	: Izdelek ni bil preizkušen
Viskoznost, dinamična	: Izdelek ni bil preizkušen
Topnost	: Voda: 100 % Etanol: Izdelek ni bil preizkušen Eter: Izdelek ni bil preizkušen Aceton: Izdelek ni bil preizkušen Organsko topilo: Izdelek ni bil preizkušen
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	: Izdelek ni bil preizkušen
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	: -1,25 – -0,52
Parni tlak	: ≈ 32 hPa (25°C)

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Parni tlak pri 50° C	: Izdelek ni bil preizkušen
Kritični tlak	: Izdelek ni bil preizkušen
Koncentracija nasičenja	: Izdelek ni bil preizkušen
Gostota	: $\approx 1,1$ kg/l
Relativna gostota	: Izdelek ni bil preizkušen
Relativna gostota pare pri 20 °C	: Izdelek ni bil preizkušen
Relativna gostota nasičene zmesi hlapov/zraka	: Izdelek ni bil preizkušen
Velikost delcev	: Izdelek ni bil preizkušen
Razporeditev delcev po velikosti	: Izdelek ni bil preizkušen
Oblika delcev	: Se ne uporablja
Razmerje delcev	: Se ne uporablja
Agregatno stanje delcev	: Izdelek ni bil preizkušen
Stanje aglomeracije delcev	: Izdelek ni bil preizkušen
Specifična površina delcev	: Izdelek ni bil preizkušen
Prašenje delcev	: Izdelek ni bil preizkušen

9.2. Drugi podatki

9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Kritična temperatura	: Izdelek ni bil preizkušen
----------------------	-----------------------------

9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Indeks izgorevanja prahu	: Izdelek ni bil preizkušen
Relativni čas izhlapevanja (butilacetat=1)	: Izdelek ni bil preizkušen
Relativni čas izhlapevanja (etrom=1)	: Izdelek ni bil preizkušen
Relativna hitrost izparevanja (voda = 1)	: Izdelek ni bil preizkušen
Relativna hitrost izparevanja (etanol = 1)	: Izdelek ni bil preizkušen
Vsebnost HOS	: 0 g/l

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Burno reagira z gorljivimi snovmi: nevarnost samovžiga.

10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih ravnanja in skladiščenja.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri normalnih pogojih ni reaktivno.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pregrevanje.

10.5. Nezdružljivi materiali

Kislina. Alkalna mešanica. reducenti. Kovine. Organske spojine.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Lahko sprošča: Kisik.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno)	: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Akutna strupenost (dermalno)	: Ni uvrščeno
Akutna strupenost (pri vdihavanju)	: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Cid 2000	
LD50, pri zaužitju, podgana	≈ 950 mg/kg
LD50, pri stiku s kožo, kunec	> 12000 mg/kg
ATE CLP (plini)	4500 ppmv/4h
ATE CLP (hlapi)	11 mg/l/4h
ATE CLP (prahom/meglice)	1,5 mg/l/4h

perocetna (79-21-0)	
LD50, pri stiku s kožo, kunec	1147 mg/kg (5%, PAA mixture)
LC50 Inhalacijsko - Podgana	4h 4080 mg/m ³ Aerosol, (5% PAA mixture)

ocetna kislina (64-19-7)	
LD50, pri zaužitju, podgana	3310 mg/kg

Vodikov peroksid (7722-84-1)	
LD50, pri zaužitju, podgana	1193 – 1270 mg/kg
LD50, pri stiku s kožo, kunec	> 2000 mg/kg telesne teže Animal: rabbit, Guideline: other:US EPA Toxic Substance Health Effects Test Guidelines (PB82-232984, 1982), Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LC50 Inhalacijsko - Podgana	> 0,17 mg/l/4h

Jedkost za kožo/draženje kože	: Povzroča hude opekline kože. pH: < 2 (100%)
Resne okvare oči/draženje	: Predpostavlja se, da povzroča resne poškodbe oči pH: < 2 (100%)
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Ni uvrščeno
Mutagenost za zarodne celice	: Ni uvrščeno
Rakotvornost	: Ni uvrščeno
Strupenost za razmnoževanje	: Ni uvrščeno
STOT – enkratna izpostavljenost	: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Cid 2000	
LOAEL (oralno, podgana)	ca. 950 mg/kg telesne teže
LOAEL (dermalno, podgana/kunec)	> 12000 mg/kg telesne teže

perocetna (79-21-0)	
STOT – enkratna izpostavljenost	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Vodikov peroksid (7722-84-1)	
STOT – enkratna izpostavljenost	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	: Ni uvrščeno
Nevarnost pri vdihavanju	: Ni uvrščeno

Cid 2000	
Viskoznost, kinematična	Izdelek ni bil preizkušen

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni uvrščeno
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Cid 2000

LC50 - Ribe [1]	ca. 25 mg/l (50-96h)
LC50 - Drugi vodni organizmi [1]	ca. 12 mg/l (50-72h)
EC50 - Raki [1]	ca. 10 mg/l (48h)

perocetna (79-21-0)

LC50 - Ribe [1]	0,08 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Raki [1]	0,73 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	0,16 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (kronična)	0,0121 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

ocetna kislina (64-19-7)

LC50 - Ribe [1]	> 300 mg/l
EC50 - Raki [1]	> 300 mg/l
EC50 - Drugi vodni organizmi [1]	> 300 mg/l
ErC50 alge	> 300 mg/l

Vodikov peroksid (7722-84-1)

LC50 - Ribe [1]	16,4 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 - Raki [1]	7,7 mg/l 24h
EC50 72h - Alge [1]	1,38 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum
LOEC (kronično)	1,25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (kronična)	0,63 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Cid 2000

Obstočnost in razgradljivost	Biološko razgradljivo.
------------------------------	------------------------

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Cid 2000

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	-1,25 – -0,52
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	Izdelek ni bil preizkušen

perocetna (79-21-0)

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	-0,26
--	-------

ocetna kislina (64-19-7)

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	-0,17
--	-------

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Vodikov peroksid (7722-84-1)

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	-1,57
--	-------

12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Regionalna zakonodaja (odpadki)	: Uničiti v skladu z veljavnimi lokalnimi/nacionalnimi varnostnimi predpisi. Ostanke ne zavreči v kanalizacijo, ampak izdelek in njegovo embalažo odstranite v centru za zbiranje nevarnih ali posebnih odpadkov.
Metode ravnanja z odpadki	: Izdelek in njegovo posodo odstraniti v zbirališču nevarnih ali posebnih odpadkov. Nevarni odpadki zaradi njihove strupenosti. Preprečiti sproščanje v okolje. Uničiti v skladu z veljavnimi lokalnimi/nacionalnimi varnostnimi predpisi.
Priporočila za odstranjevanje odpadnih voda	: Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.
Priporočila za odstranjevanje izdelka/pakiranja	: Uničiti v skladu z veljavnimi lokalnimi/nacionalnimi varnostnimi predpisi. Odstraniti skladno z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Ostanke ne zavreči v kanalizacijo, ampak izdelek in njegovo embalažo odstranite v centru za zbiranje nevarnih ali posebnih odpadkov. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.). Povsem prazne posode je mogoče reciklirati kot vsako drugo embalažo. Preprečiti sproščanje v okolje.
Dodatne informacije	: Odstranjevanje odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES, ki zajema odpadke in nevarne odpadke. The material can be re-used or recycled according to the regulations of Guideline EG 94/62. Zakon z dne 13. junija 2013 o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list Republike Poljske 2013, točka 888 z vsemi spremembami; prečiščeno besedilo, Uradni list Republike Poljske 2020, točka 1114).
Ekologija - odpadki	: Preprečiti sproščanje v okolje.
Koda evropskega kataloga odpadkov	: 07 06 01* - vodne pralne tekočine in matične lužnice

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Številka ZN in številka ID

UN št. (ADR)	: UN 3149
Številka ZN (IMDG)	: UN 3149
UN št. (IATA)	: UN 3149
Številka ZN (ADN)	: UN 3149
Številka ZN (RID)	: UN 3149

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

Uradno ime blaga za prevoz (ADR)	: VODIKOV PEROKSID IN PEROKSIOČETNA KISLINA, ZMES, STABILIZIRANA
Uradno ime blaga za prevoz (IMDG)	: HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED
Uradno ime blaga za prevoz (IATA)	: Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized
Uradno ime blaga za prevoz (ADN)	: VODIKOV PEROKSID IN PEROKSIOČETNA KISLINA, ZMES, STABILIZIRANA

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Uradno ime blaga za prevoz (RID)	: VODIKOV PEROKSID IN PEROKSIOCETNA KISLINA, ZMES, STABILIZIRANA
Opis prevozne listine (ADR)	: UN 3149 VODIKOV PEROKSID IN PEROKSIOCETNA KISLINA, ZMES, STABILIZIRANA, 5.1 (8), II, (E), NEVARNO ZA OKOLJE
Opis prevozne listine (IMDG)	: UN 3149 HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED, 5.1 (8), II, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Opis prevozne listine (IATA)	: UN 3149 Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized, 5.1 (8), II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Opis prevozne listine (ADN)	: UN 3149 VODIKOV PEROKSID IN PEROKSIOCETNA KISLINA, ZMES, STABILIZIRANA, 5.1 (8), II, NEVARNO ZA OKOLJE
Opis prevozne listine (RID)	: UN 3149 VODIKOV PEROKSID IN PEROKSIOCETNA KISLINA, ZMES, STABILIZIRANA, 5.1 (8), II, NEVARNO ZA OKOLJE

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

ADR

Razredi nevarnosti prevoza (ADR) : 5.1 (8)
Nalepke nevarnosti (ADR) : 5.1, 8



IMDG

Razredi nevarnosti prevoza (IMDG) : 5.1 (8)
Nalepke nevarnosti (IMDG) : 5.1, 8



IATA

Razredi nevarnosti prevoza (IATA) : 5.1 (8)
Nalepke nevarnosti (IATA) : 5.1, 8



ADN

Razredi nevarnosti prevoza (ADN) : 5.1 (8)
Nalepke nevarnosti (ADN) : 5.1, 8



RID

Razredi nevarnosti prevoza (RID) : 5.1 (8)
Nalepke nevarnosti (RID) : 5.1, 8



14.4. Skupina embalaže

Embalažna skupina (ADR) : II
Skupina pakiranja (IMDG) : II
Skupina embalaže (IATA) : II

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Skupina embalaže (ADN) : II
Skupina pakiranja (RID) : II

14.5. Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno : Da
Snov, ki onesnažuje morje : Da
Drugi podatki : Po možnosti počistiti tudi najmanjše uhajanje ali razlitje brez nepotrebnega tveganja

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Previdnostni ukrepi za prevoz : Se prepričati, da voznik pozna potencialne nevarnosti tovora in ukrepe v primeru nezgode ali drugih nujnih primerov, Prepovedan stik z odprtim plamenom in iskrami ter prepovedano kajenje, Prepreči dostop obiskovalcem na nevarno območje. , TAKOJ OBVESTITI POLICIJO IN GASILCE

Transport po kopnem

Razvrstitveni kod (ADR) : OC1
Posebne določbe (ADR) : 196, 553
Omejene količine (ADR) : 1I
Izvezete količine (ADR) : E2
Navodila za pakiranje (ADR) : P504, IBC02
Posebni pogoji pakiranja (ADR) : PP10, B5
Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR) : MP15
Navodila za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR) : T7
Posebne določbe za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR) : TP2, TP6, TP24
Kod cisterne (ADR) : L4BV(+)
Posebne določbe za cisterne (ADR) : TU3, TC2, TE8, TE11, TT1
Vozilo za prevoz v cisterni : AT
Prevozna skupina (ADR) : 2
Posebni pogoji za prevoz - nakladanje, razkladanje in delo (ADR) : CV24
Številka nevarnosti : 58
Oranžne table :



Koda omejitev za predore (ADR) : E

Prevoz po morju

Posebne določbe (IMDG) : 196
Omejene količine (IMDG) : 1 L
Izvezete količine (IMDG) : E2
Navodila za pakiranje (IMDG) : P504
Posebne določbe za pakiranje (IMDG) : PP10
Navodila za pakiranje v vsebnike IBC (IMDG) : IBC02
Posebne določbe za vsebnike IBC (IMDG) : B5
Navodila za cisterne (IMDG) : T7
Posebne določbe za cisterne (IMDG) : TP2, TP6, TP24
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar) : F-H
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje) : S-Q
Kategorija natovarjanja (IMDG) : D
MFAG-št : 140

Zračni transport

Izvezete količine za potniško in tovorno letalo (IATA) : E2
Omejene količine za potniško in tovorno letalo (IATA) : Y540
Največja omejena neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA) : 0.5L

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 550
Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)	: 1L
Navodila za pakiranje za transport izključno s tovornim letalom (IATA)	: 554
Največja neto količina za transport izključno s tovornim letalom (IATA)	: 5L
Posebne določbe (IATA)	: A96
Koda ERG (IATA)	: 5C

Prevoz po celinskih plovni poteh

Razvrstitveni kod (ADN)	: OC1
Posebne določbe (ADN)	: 196, 553
Omejene količine (ADN)	: 1 L
Izvezete količine (ADN)	: E2
Zahtevana oprema (ADN)	: PP, EP
Število modrih stožcev/luči (ADN)	: 0

Železniški prevoz

klasifikacijska koda (RID)	: OC1
Posebne določbe (RID)	: 196, 553
Omejene količine (RID)	: 1L
Izvezete količine (RID)	: E2
Navodila za pakiranje (RID)	: P504, IBC02
Posebne določbe za pakiranje (RID)	: PP10, B5
Posebne določbe za skupno pakiranje (RID)	: MP15
Navodila za mobilne cisterne in zabojnike za razsuti tovor (RID)	: T7
Posebne določbe za mobilne cisterne in zabojnike za razsuti tovor (RID)	: TP2, TP6, TP24
Kode za cisterne RID (RID)	: L4BV(+)
Posebne določbe za cisterne RID (RID)	: TU3, TC2, TE8, TE11, TT1
Kategorija prevoza (RID)	: 2
Posebne določbe za prevoz - natovarjanje, raztovarjanje in ravnanje s tovorom (RID)	: CW24
Ekspresne pošiljke (RID)	: CE6
Identifikacijska št. nevarnosti (RID)	: 58

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1. Predpisi EU

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatke REACH

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih

Vsebuje snov, za katero velja Uredba (EU) št. 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

PRILOGA I OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVA

Seznam snovi, ki se jih ne sme dati na voljo splošnim uporabnikom oziroma jih ti ne smejo vnesti, posedovati ali uporabljati, bodisi v samostojni obliki bodisi v zmesih ali snoveh, ki vsebujejo te snovi, razen če je koncentracija enaka ali nižja od mejnih vrednosti, določenih v stolpcu 2, in glede katerih je treba v 24 urah prijaviti sumljive transakcije ter večja izginotja in tatvine.

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Ime	Št. CAS	Limit value	Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3)	Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za izolirano kemično opredeljeno spojino, ki izpolnjuje zahteve iz opombe 1 poglavja 28 oziroma 29 KN	Oznaka kombinirane nomenklature za zmes brez sestavin, ki bi pomenile uvrstitev pod drugo oznako KN
Vodikov peroksid	7722-84-1	12 % w/w	35% w/w	2847 00 00	ex 3824 99 96

Glejte https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

Vsebnost HOS

: 0 g/l

Druge informacije, omejitve in predpisi

: Se prepričati o spoštovanju vseh nacionalnih ali lokalnih predpisov. EU Uredba PIC (649/2012) - Izvoz in uvoz nevarnih kemikalij. za {0} velja Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

15.1.2. Nacionalni predpisi

Francija

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 16: Drugi podatki

Okrajšave in akronimi:	
Št. CAS	Številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (številka CAS)
ADN	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnihi poteh
ADR	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE	Ocena akutne strupenosti
BCF	Faktor biokoncentracije
Biološka mejna vrednost (BAT)	Biološka mejna vrednost
BPK (biokemijska potreba po kisiku, ang. BOD)	Biokemijska potreba po kisiku (BPK)
CLP	Uredba za označitev, razvrstitev in pakiranje snovi; Uredba (ES) No 1272/2008
KPK (kemijska potreba po kisiku, ang. COD)	Kemijska potreba po kisiku (KPK)
DMEL	Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL	Izpeljana raven brez učinka
Št. EC	Številka Evropske skupnosti
EN	Evropski standard
EC50	Srednja učinkovita koncentracija
ED	Lastnosti endokrinih motilcev

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Okrajšave in akronimi:	
IARC	Mednarodna agencija za raziskave raka
IATA	Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
IMDG	Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IOELV (indikativna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost; ang. indicative occupational exposure limit values).	Indikativna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost
LC50	Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50	Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LOAEL	Najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom
N.D.N	Nikjer drugje navedeno
NOAEC	Koncentracija brez opaženega škodljivega učinka
NOAEL	Raven brez opaženega škodljivega učinka
NOEC	Koncentracija brez opaznega učinka
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (OEL)	Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost
PBT	Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PNEC	Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
REACH	Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID	Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
VL	Varnostni List
STP	Čistilna naprava
TLM	najnižja raven zanesljivosti
TRGS	Tehnična pravila za nevarne snovi
TPK	Teoretična potreba po kisiku (TPK)
HOS (hlapne organske spojine)	Hlapne organske spojine
WGK	Razred nevarnosti za vodno okolje
vPvB	Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri podatkov

: UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006. Tekoče snovi ali zmesi, ki štejejo za nevarne v skladu z Direktivo 1999/45/ES ali izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008. Razvrstitev tega izdelka glede stika s kožo in očmi je izpeljanja z uporabo premostitvenih načel (kot so redčenje, interpolacija znotraj ene kategorije strupenosti ali zelo podobne zmesi; s strokovno presojo ali brez nje) v skladu s členom 9(3) in členom 9(4) Uredbe (ES) št. 1272/2008.

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Drugi podatki

: ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI Podatki na tem varnostnem listu so bili pridobljeni iz virov, za katere menimo, da so verodostojni. Vendar pa so podani brez garancije, izrecne ali implicitne, o njihovi točnosti. Pogoji ali načini ravnanja z izdelkom, skladiščenje, uporaba in odstranjevanje izdelka niso pod našim nadzorom in morda za to niti nimamo ustreznega znanja. Iz tega in drugih razlogov zavračamo vsakršno odgovornost za izgubo, škodo ali stroške, ki so nastali pri ravnanju z izdelkom ter skladiščenju, uporabi in odstranitvi le-tega ali so s tem povezani. Varnostni list je bil pripravljen za ta izdelek in se mora rabiti samo zanj. Če se izdelek uporablja kot sestavni del nekega drugega izdelka, podatki v tem varnostnem listu morda ne veljajo.

Celotno besedilo stavkov H in EUH:

Acute Tox. 4 (Dermalno)	Akutna strupenost (dermalno), kategorija 4
Acute Tox. 4 (Oralno)	Akutna strupenost (oralno), kategorija 4
Acute Tox. 4 (Vdihavanje)	Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija 4
Aquatic Acute 1	Neverno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Neverno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1
Aquatic Chronic 3	Neverno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3
Eye Dam. 1	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1
Eye Irrit. 2	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2
Flam. Liq. 3	Vnetljive tekočine, kategorija 3
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H242	Segrevanje lahko povzroči požar.
H271	Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.
H272	Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312	Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Org. Perox. D	Organski peroksidi, vrsta D
Ox. Liq. 1	Oksidativne tekočine, kategorija 1
Ox. Liq. 2	Oksidativne tekočine, kategorija 2
Skin Corr. 1A	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1A
Skin Corr. 1B	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1B
Skin Irrit. 2	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2
STOT SE 3	Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, draženje dihalnih poti

SDSCLP3

Cid 2000

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.